

Datenblatt

E-Bike-Ladestation IP 44 Outdoor

-
- Schrägdach mit vorderem Überstand als Regenschutz
 - Dach und linke Seitenwand als Revisionsöffnung abnehmbar (verschraubt)
 - Alle Elektrokomponenten komplett verdrahtet und gemäss VDE geprüft
 - Passive Entlüftung je Fach
 - Verschweisstes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
 - Schrankgehäuse und Elektrokomponenten gegen Spritzwasser geschützt – IP44 gemäss DIN EN 60529
 - Geschützte Verkabelung
 - Ausstattung je Fach:
 - 2 x 220 Volt-Steckdose inkl. Deckel
 - 1 x Fehlerstromschutzschalter (FI)
 - 1 Leitungsschutzschalter (LS)
 - Doppelwandige, selbstschliessende Türen mit Öffnungsbegrenzer
 - Integrierter Wärmelüftungskanal
 - Revisionsöffnung im unteren Abteil
 - inkl. Verteilerbox im Sockelbereich
 - Komplettsystem CE-Konform
 - Hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht- und Witterungsbeständigkeit für den Ausseneinsatz geeignet
 - Stromeinspeisung bauseits über Erdkabel oder Punch-Out Zugang im Sockel in wasserdichte Verteilerbox (IP65)

Ausführung Elektro	Zylinderschloss	Münzpfandschloss	Kassierschloss	Art.-Nr.
DE, AT, NL	X			85.353.+++
DE, AT, NL		X		85.356.+++
DE, AT, NL			X	85.359.+++
FR, BE	X			85.354.+++
FR, BE		X		85.357.+++
FR, BE			X	85.360.+++
CH	X			85.352.+++
CH		X		85.355.+++
CH			X	85.358.+++

Verfügbare Farbvarianten	Farbcode +++
RAL 5012 / RAL 5012	xx.xxx.494
RAL 7035 / RAL 7035	xx.xxx.495
RAL 9006 / RAL 9006	xx.xxx.497
RAL 5012 / RAL 7035	xx.xxx.498
NCS 6502 / RAL 7035	xx.xxx.499

Gehäusegrösse:

Breite 600 x Tiefe 500 x Höhe 2095/2000 mm

Fachgrösse:

Breite 500 x Tiefe 470 x Höhe 435 mm

Nutzmass pro Fach:

Breite 370 x T 470 x Höhe 370 mm

